



Schalt- und Überwachungseinheit für die automatische druckgesteuerte Umschaltung von Druckregelstationen. Sorgt für einen reibungslosen Arbeitsablauf und optimale Ergebnisse durch kontinuierlichen Gasfluss.

Vorteile

- intelligente Steuerung, - nach einem NOT-AUS wird die zuletzt angewählte Gasversorgung angesteuert
- frei wählbare Startseite
- kompatibel mit WITT-Druckregelstationen
- schnelle - und einfache Wandmontage
- optimale Entleerung der Gasflaschen
- optischer Alarm
- Statusanzeige und Bedienung über Touchscreen
- integrierte Notabschaltung

Verwendung

- für die automatische druckgesteuerte Umschaltung von Druckregelstationen zur kontinuierlichen Gasentnahme
- einsetzbar zur Schaltung einer Notversorgung zum Beispiel in Verbindung mit WITT-Gasmischanlagen

Funktion

- über kontrollierte Grenzwerte erfolgt die automatische Umschaltung, durch zwei Magnetventile, zwischen zwei angeschlossenen Flaschen-/ oder Bündelversorgungen

Optionen

- zusätzliche Hupe
- Rundumleuchte

Normen/Baubestimmungen

Unternehmen zertifiziert nach ISO 9001

| Technische Daten | |
|---------------------|---------------------------------|
| Bestell-Nr. | 194-019 |
| Spannungsversorgung | 230 V AC, 24 V DC |
| Stromaufnahme | max. 2,5 A |
| Gehäuse | Aluminium mit Kunststoffscheibe |
| IP-Schutz | IP65 |
| Temperaturbereich | 0 °C bis 70 °C |
| Abmessungen | |
| Höhe | ca. 420 mm |
| Breite | ca. 380 mm |
| Tiefe | ca. 280 mm |
| Gewicht | ca. 13,0 kg |