

## ACCESSORI OXYBABY®

per taniche, bottiglie, lattine e mini confezioni



### OXYBABY® Can-Piercer

L'OXYBABY® Can-Piercer è essenziale per l'analisi dello spazio di testa di contenitori, bottiglie e lattine.

L'incastro sicuro e la facile movimentazione garantiscono controlli di qualità ottimali anche per taniche, bottiglie e lattine con tappi in metallo o plastica.

Il Can-Piercer può essere regolato fino ad un'altezza massima di 405 mm. La protezione dell'ago è integrata e previene la rottura dell'ago.

Materiale: acciaio

Peso: 7,5 kg (senza OXYBABY®)

Dimensioni (HxLxP): 585 x 155 x 235 mm  
(imballati senza OXYBABY®)

Adatto per OXYBABY® M + e OXYBABY® 6.0.



### OXYBABY® Aquacheck

OXYBABY® Aquacheck è ideale per le più piccole confezioni contenenti meno di 2 ml di gas campione.

Il volume di gas da due o più pacchetti viene raccolto in acqua ed è analizzabile dall'OXYBABY®.

Materiale: acciaio inossidabile

Il OXYBABY® Aquacheck è disponibile con e senza contenitore d'acqua.

Adatto per OXYBABY® M + e OXYBABY® 6.0.

Accessori ulteriori e componenti disponibili su richiesta.

### Can-Piercer: Applicazioni

Cod ordine.	Lunghezza ago in mm	Altezza di taniche, bottiglie, lattine	Adattatore per bottiglia	Sovrappressione	Manometri 0 - 6 bar	Conversione Possibile	Applicazione	Dispositivo
590000156	5,5 mm	270 mm		x <1 bar(g)		x	lattine (senza gas/senza pressione ), ex. Succo di frutta	OXYBABY®
590000165	8,5 mm	270 mm	x	x >1 bar(g)		x	Bottiglie e lattine (con gas), ex. Cola, acqua minerale	OXYBABY®
590000166	8,5 mm	390 mm	x	x >1 bar(g)		x	Bottiglie e lattine (con gas), ex. Cola, acqua minerale	OXYBABY®
590000325	18,5 mm	390 mm	x	x >1 bar(g)		x	Bottiglie e lattine (con gas), ex. Cola, acqua minerale	OXYBABY®
590000341	5,5 mm	390 mm	x	0 - 4 bar	x	x	Bottiglie e lattine	Senza connessione OXYBABY® solo pressione di misurazione
590000900	18,5 mm	405 mm	x	x <1 bar(g)		x	Contenitore (senza gas/senza pressione ), ex. olio	OXYBABY®

\*per impedire all' OXYBABY® danni da sovrappressione o da portata troppo elevata, il modulo di calibrazione deve essere collegato tra gas di taratura/gas zero e OXYBABY®.

Per ottenere risultati chiari abbiamo regolato una pressione di 0,5 bar e una portata di circa. 100 ml/min.

#### Attenzione:

Il corretto modello di Can-Piercer richiesto dipende:

- Dal tipo di liquido da analizzare,
- Dalla sovrappressione disponibile nelle bottiglie / lattine,
- Dal volume di spazio di testa a disposizione delle bottiglie / lattine,
- Lo spessore delle pareti delle lattine/bottiglie

#### I nostri suggerimenti:

Caso	Applicazioni	Esempi	Recommandazioni
1	Per bevande con gas	cola, acqua minerale, limonate, birre, etc.	590000165, 590000166 o 590000325
2	Per bevande senza gas	succhi, vino, acqua minerale , etc.	590000156, 590000900
3	Per la sola misurazione della pressione	Da lattina o da bottiglia	590000341

#### Componenti e pezzi di ricambio:

Adattatore per bottiglia	956721800
Porta contenitore	966169600
Estensione tabulare CAN-Piercer	802128600
Estensione tabulare CAN-Piercer (contenitore)	802826900
Can-Piercer adattatore (needle 18,5 mm)	956864800
Can-Piercer adattatore (needle 18,5 mm) (contenitore)	966169500
Can-Piercer adattatore (needle 8,5 mm)	956722000
Can-Piercer adattatore (needle 5,5 mm)	956674900
Can-Piercer adattatore (misuratore di pressione)	956883600
Connessione con filtro e RV	956721700
Tubo	800707500
Connessione Lock femmina	800420800