

# MISCELATORE DI GAS KM 1000/1500-FLOW



Sistemi di miscelazione per 2 o 3 gas, progettati per varie applicazioni industriali.

Il KM-FLOW utilizza regolatori di flusso di massa elettronica (MFC) invece di valvole proporzionali convenzionali per la miscelazione gas.

Combinato con i risultati dell'analizzatore massimizza la qualità accompagnata da una minimizzazione del consumo di gas. Questo flusso di lavoro efficiente può essere idealmente realizzata con MFC.

Capacità da 25 fino a 500 NI / min per ogni linea del gas. Garantisce una miscela costante e accurata quando sono necessari volumi grandi o molto piccoli.



## Benefici

- semplice da utilizzare tramite Touch-Screen
- miscele di gas liberamente programmabili possono essere selezionate con la semplice pressione di un pulsante o dalla scansione di codici a barre
- analisi semplificata dei risultati per bus dati digitali
- il consumo di gas ottimizzato aiuta a ridurre i costi, grazie quantità di gas definibile dall'utente per ciascun prodotto diverso (solo in combinazione con un analizzatore)
- bassa manutenzione
- display di facile lettura
- trasferimento di dati tramite porta USB
- gestione dei nomi di prodotti di posizionamento individuale
- memorizzazione dei dati misurati
- diversi livelli di utenza con l'autorizzazione di accesso diversificabili
- fino a 3 miscelatori a cascata. Una unità con display e da altro come realizzato dalla black box

## Un'elevata affidabilità di processo

- log dei dati
- controllo permanente della concentrazione di O<sub>2</sub>
- controllo elettronico del gas campione, i segnali di allarme sono indicati se si superano i limiti impostati e un contatto privo di potenziale opera ad esempio come auto-stop quindi la macchina per evitare problemi di qualità, si ferma

## con analizzatore

- porta con serratura trasparente per la protezione delle impostazioni (opzione)
- indipendentemente dalle oscillazioni di pressione nella fornitura di gas

## Opzioni

- Software CENTRER GASCONTROL per la registrazione dei risultati (vedi scheda a parte)
- data logger integrato
- misurazione dei risultati di trasferimento dei dati via Ethernet
- scannerizzazione di codici a barre per la selezione nomi di prodotti

**Altri modelli, opzioni e accessori disponibili su richiesta.**

**Indicare i singoli gas in fase di offerta!**

# MISCELATORE DI GAS KM 1000/1500-FLOW



<b>Tipo</b>	KM 1000-2 FLOW, KM 1500-3 FLOW
<b>Gas</b>	Ar, CO <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> altri gas e applicazioni vedere la scheda tecnica KM17.1
<b>Accuratezza</b>	±1,5% della cifra corrente ±0,3% sul valore finale
<b>Replicabilità</b>	±0,1% sul valore finale selezionando un range adeguato di miscelazione, la precisione corrisponde alla norma ISO 14175
<b>Pressione del gas in entrata</b>	max. 10 bar
<b>Pressione del gas in uscita</b>	min. 0,5 bar meno della pressione in entrata
<b>Portata</b>	O <sub>2</sub> max. 500 NI/min CO <sub>2</sub> max. 500 NI/min Ar max. 500 NI/min
<b>Temperature (gas/ambiente esterno)</b>	0 – 40 °C
<b>Attacchi gas</b>	G 1/2 DX con sede conica, WITTFIX OD 10 mm
<b>Contatti di allarme</b>	2 contatti potenziali puliti per impostazioni min. e max. O <sub>2</sub>
<b>Interfaccia</b>	Chiavetta USB per i dati prodotti RJ45 Ethernet FTP-Server I dati prodotti, valori di flusso, aggiornamenti software
<b>Rivestimento</b>	acciaio inossidabile, a prova di schizzi (con porta)
<b>Peso</b>	circa. 35 kg
<b>Dimensioni (HxLxP)</b>	circa. 325 x 480 x 500 mm (senza attacchi e porte)
<b>Voltaggio</b>	230 V AC, 110 V AC, 24 V DC
<b>Potenza</b>	230 V AC / 1,0 A
<b>Certificati</b>	Compagnia certificata secondo norme ISO 9001 marcata CE secondo norme: - CEM 2014/30/UE - Direttiva di basso voltaggio 2014/35/UE Idonei per uso con Ossigeno secondo: - EIGA IGC Doc 13/12/E: Oxygen Pipeline and Piping Systems

		Pressione uscita in barg								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
min. pressioni di ingresso in barg (max. 10 bar)	2	340	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	480	375	–	–	–	–	–	–	–
	4	500	500	435	–	–	–	–	–	–
	5	500	500	500	495	–	–	–	–	–
	6	500	500	500	500	500	–	–	–	–
	7	500	500	500	500	500	500	–	–	–
	8	500	500	500	500	500	500	500	–	–
	9	500	500	500	500	500	500	500	500	–
	10	500	500	500	500	500	500	500	500	500

		Pressione uscita in barg								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
min. pressioni di ingresso in barg (max. 10 bar)	2	286	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	415	360	–	–	–	–	–	–	–
	4	500	475	395	–	–	–	–	–	–
	5	500	500	500	435	–	–	–	–	–
	6	500	500	500	500	450	–	–	–	–
	7	500	500	500	500	500	495	–	–	–
	8	500	500	500	500	500	500	500	–	–
	9	500	500	500	500	500	500	500	500	–
	10	500	500	500	500	500	500	500	500	500

		Pressione uscita in barg								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
min. pressioni di ingresso in barg (max. 10 bar)	2	584	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	876	609	–	–	–	–	–	–	–
	4	1000	1000	774	–	–	–	–	–	–
	5	1000	1000	1000	848	–	–	–	–	–
	6	1000	1000	1000	1000	970	–	–	–	–
	7	1000	1000	1000	1000	1000	1000	–	–	–
	8	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	–	–
	9	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	–
	10	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

KM17.2 - G01/2G salvo modifiche