



**Unità di controllo e di scambio per stazioni di decompressione automatiche. Consente la continuità dell'erogazione del gas di processo garantendo ottime prestazioni.**

### Benefici

- controllo intelligente, - In caso di arresto di emergenza, al ripristino, torna ad erogare il lato precedentemente selezionato
- lato di inizio erogazione liberamente selezionabile
- compatibile con le stazioni di decompressione e regolazione WITT
- veloce e facile installazione a parete
- ottimale per lo svuotamento delle bombole
- allarme ottico
- indicazione status e operazioni tramite touch screen
- arresto di emergenza integrato

### Utilizzo

- per centrali di decompressione e regolazione a scambio automatico con erogazione continua del gas
- applicabile per garantire l'erogazione continua di gas in caso di emergenza

### Funzionamento

- scambio automatico fra due singole bombole o pacchi bombole per mezzo di elettrovalvole controllate dai limiti di pressione impostati

### Opzioni

- dispositivo di allarme acustico e luminoso
- lampeggiante

### Approvazioni

Società certificata in conformità alle ISO 9001

Dati Tecnici	
Codice di ordinazione	194-019
Alimentazione	230 V AC, 24 V DC
Consumo	max. 2,5 A
Custodia	alluminio con pannello in plastico
Protezione	IP65
Campo di temperatura	0 °C a 70 °C
<b>Dimensioni</b>	
Altezza	circa 420 mm
Larghezza	circa 380 mm
Profondità	circa 280 mm
<b>Peso</b>	circa 13,0 kg