

# 逆流防止弁 NV100



危険な可燃性ガスと酸素の混合を防ぐ逆流防止弁。100%全品検査をしています。

## 機能

- 可燃性ガスと酸素の混合を防止
- 非常に低いクラッキング圧力-低圧でも使用可 (約3kPa)
- 高品質シーリング材により高いガス遮断
- コンパクトで多くの継手によりあらゆる場所に設置可能

## メンテナンス

- 年1回以上のご自身による保守点検を行う必要があります。
- 3年に1回はWITT代理店にて検査を受けて下さい。

## 規格

工場：ISO 9001

## 使用

- 合装置内やガス供給ラインの配管中にて使用
- 外気温 60 ° C まで使用可

製品名	使用最高圧力	[MPa]	材質	シール材	重量 [g]	継手 [インチ]	製品番号
NV100	都市ガス (C), LNG (M), LPG (P), 水素 (H), 酸素 (O), 圧縮空気 (D), 可燃性のガスでない	2.5	真鍮	エラストマー	190	G 1/8	100145-001
						G 1/4	100145-002
						G 3/8	100145-003
	都市ガス (C), LNG (M), LPG (P), 水素 (H), 酸素 (O), 圧縮空気 (D), 可燃性のガスでない	2.5	ステンレス		150	G 1/8	-
G 1/4				145GRS-009			
G 3/8				145GRS-011			

掲載されていない継手はご相談ください

## NV100

換算率:  
 天然ガス x 1.25  
 メタン x 1.33  
 プロパン x 0.80  
 酸素 x 0.95  
 水素 x 3.75

