

AKCESORIA OXYBABY®

do kanistrów, butelek, puszek i mini opakowań



Can-Piercer OXYBABY®

Przebijak do puszek OXYBABY® jest niezbędny do analizy przestrzeni gazowej nad zawartością w kanistrach, butelkach i puszkach.

Bezpieczne blokowanie i łatwa obsługa gwarantują optymalną kontrolę jakości również w przypadku kanistrów, butelek i puszek z metalowymi lub plastikowymi nakrętkami.

Can-Piercer można regulować do maksymalnej wysokości kanistrów, butelek lub puszek wynoszącej 405 mm. Solidne wykonanie igieł oraz specjalna osłona zapobiegają ich łamaniu.

Materiał: stal

Waga: 7,5 kg (bez OXYBABY®)

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 585 x 155 x 235 mm (opakowanie, bez OXYBABY®)

Sprzęt przeznaczony do produktów: OXYBABY® M+ oraz OXYBABY® 6.0.



Aquacheck OXYBABY®

W przypadku opakowań o pojemności gazu pomiarowego mniejszej niż 2 ml idealnie sprawdza się Aquacheck OXYBABY®.

Objętość gazu dla dwóch albo i więcej opakowań wychwytywana jest w kąpeli wodnej, a następnie poddawana analizie przy użyciu OXYBABY®.

Materiał: stal nierdzewna

Aquacheck OXYBABY® dostępny jest z albo bez zbiornika na kąpiel wodną.

Sprzęt przeznaczony do produktów: OXYBABY® M+ oraz OXYBABY® 6.0.

Inny rodzaj wykonania i osprzęt dostępny na specjalne zamówienie.

AKCESORIA OXYBABY®

do kanistrów, butelek, puszek i mini opakowań



Can-Piercer: Zastosowanie w praktyce

Nr katalogowy	Długość igły w mm	Wysokość kanistrów, butelek, puszek	Uchwyt do butelek	Nadciśnienie	Manometr 0 - 6 bar	Możliwość konwersji	Aplikacja	Urządzenie
590000156	5,5 mm	270 mm		x <1 bar(g)		x	Puszki do napojów (bez gazu /bez nadciśnienia), np. sok	OXYBABY®
590000165	8,5 mm	270 mm	x	x >1 bar(g)		x	butelki, puszki (z gazem / z nadciśnieniem), np. Cola, woda mineralna	OXYBABY®
590000166	8,5 mm	390 mm	x	x >1 bar(g)		x	butelki, puszki (z gazem / z nadciśnieniem), np. Cola, woda mineralna	OXYBABY®
590000325	18,5 mm	390 mm	x	x >1 bar(g)		x	butelki, puszki (z gazem / z nadciśnieniem), np. Cola, woda mineralna	OXYBABY®
590000341	5,5 mm	390 mm	x	0 - 4 bar	x	x	butelki, puszki	Brak przyłącza OXYBABY® tylko pomiar ciśnieniowy
590000900	18,5 mm	405 mm	x	x <1 bar(g)		x	kanister (bez gazu /bez nadciśnienia), np. olej	OXYBABY®

*aby zapobiec uszkodzeniu analizatora OXYBABY® w wyniku zbyt wysokiego ciśnienia lub przepływu gazu, moduł kalibracyjny powinien być podłączony gazem kalibracyjnym lub zerowym, a analizatorem OXYBABY®. Aby uzyskać najlepsze wyniki należy wyregulować ciśnienie do wartości 0,5 bar oraz przepływ gazu na ok. 100 ml/min.

Uwaga:

Prawidłowy dobór typu urządzenia Can-Piercer jest uzależniony od:

- rodzaju substancji analizowanej,
- występującego nadciśnienia w butelkach / puszkach,
- ilości atmosfery ochronnej w butelkach / puszkach,
- grubości kapsli / ścianek puszki

Nasze zalecenia:

Lp.	Aplikacja	Przykład	Zalecenie
1	Napoje gazowane	cola, woda mineralna, lemoniada, piwo, itp.	590000165, 590000166 lub 590000325
2	Napoje niegazowane	soki, wino, mieszaniny z wodą, itp.	590000156, 590000900
3	Pomiar ciśnieniowy	W puszkach lub butelkach	590000341

Komponenty i części zapasowe:

Uchwyt do butelek	956721800
Uchwyt na kanister	966169600
Moduł wydłużający do Can-Piercer	802128600
Moduł wydłużający do Can-Piercer (kanister)	802826900
Can-Piercer uchwyt (igła 18,5 mm)	956864800
Can-Piercer uchwyt (igła 18,5 mm) (kanister)	966169500
Can-Piercer uchwyt (igła 8,5 mm)	956722000
Can-Piercer uchwyt (igła 5,5 mm)	956674900
Can-Piercer uchwyt (pomiar ciśnieniowy)	956883600
Przyłącze igły z filtrem i zaworem zwrotnym	956721700
Wężyk	800707500
Luer-Lock przyłącze żeńskie	800420800